



VX 300 15W-50

Полусинтетическое масло с пакетом кальций-магниевых присадок для бензиновых и дизельных двигателей

ПРИМЕНЕНИЕ

Качественное полусинтетическое масло с пакетом кальций-магниевых присадок для применения в высокомоощных бензиновых и дизельных двигателях.

Рекомендовано к использованию во всех видах бензиновых и дизельных двигателей, в том числе турбированных, многоклапанных и оборудованных каталитическим нейтрализатором отработавших газов (катализатором). Специальный пакет магниевых присадок позволяет достичь более высоких моющих свойств без увеличения риска ненужного нагарообразования. Значительно превышает эксплуатационные требования норм ACEA A3/B3 и API SL/CF.

ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

	Единицы измерения	15W-50
Плотность при 20°C	кг/м ³	877
Вязкость кинематическая при 40°C	мм ² /с	140
Вязкость кинематическая при 100°C	мм ² /с	18,2
Индекс вязкости		146
Температура застывания	°C	- 36
Температура вспышки (PMCC)	°C	230
Динамическая вязкость при - 20°C	мПА*с (сП)	6500

Приведенные в таблице данные основаны на тестах в лабораторных условиях и предоставляются только как справочные.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Формула разработана на синтетической основе, что позволяет повысить термостойкость, и обеспечивает превосходную смазку в любых условиях
- Специальный пакет присадок с магниевым комплексом для улучшенных эксплуатационных свойств
- Хорошая устойчивость к окислению позволяют данному продукту сохранять свои свойства до очередной замены масла
- Класс вязкости SAE 50 с хорошими высокотемпературными характеристиками и пониженным расходом масла

СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ

ACEA A3/B3 • API SL/CF

YACCO VX 300 15W-50 значительно превышает эксплуатационные требования норм ACEA A3/B3 и/или API SL/CF.

contact@yacco.com

Перед использованием данного смазочного материала всегда сверяться с Руководством по обслуживанию транспортного средства для ознакомления с техническими требованиями производителя.

005-LAB/FT//108-2012/3032

