



RAVENOL TEG 10W-40 (арт. 1132100)

RAVENOL TEG SAE 10W-40 полусинтетическое легкотекучее моторное масло, изготовленное с применением технологии CleanSynto для моторов, работающих на газе. Изготовлено на смеси PAO и гидрокрекингových базовых масел и специального пакета присадок.

Соответствует спецификациям: ACEA A3/B4, API CF/SL, SAE 10W-40

Применение RAVENOL TEG 10W-40 обеспечивает:

- Отличную защиту от износа
- Экономия топлива и снижение потребления горючего
- Отличные моющие и диспергирующие свойства
- Предотвращение образования черного шлама
- Длительный срок службы благодаря высокой устойчивости к окислению
- Стабильную масляную пленку даже при высоких нагрузках
- Прекрасные вязкостно-температурные свойства
- Низкую испаряемость

Технические данные

Параметр	Ед.измер	Данные	Метод испытания
Вязкость при 100°C	мм ² /с	14	DIN 51562
Вязкость при -25°C	мПа*с	6400	DIN 51757
Вязкость при 40°C	мм ² /с	91,3	DIN 51562
Индекс вязкости		157	DIN ISO 2909
Общее щелочное число	мг КОН/г	6	DIN ISO 3771
Плотность при 15°C	кг/м	868	DIN EN ISO 12185
Сульфатная зольность	%	0,89	DIN 51575
Температура вспышки	°C	220	DIN ISO 2592
Температура потери текучести	°C	-35	DIN ISO 3016
Цвет		3,5	DIN ISO 2049

Дата документа: 27.03.2016