



RAVENOL RFS SAE 15W-50 (арт. 1142105)

RAVENOL RFS SAE 15W-50 полусинтетическое моторное масло на основе смеси эстерового и полиальфаолефинового базового масла. Предназначено для современных бензиновых двигателей автомобилей, участвующих в автогонках в тяжелых условиях.

Благодаря высокому индексу и хорошей термостабильности, специальному пакету присадок отлично показывает себя при спортивном режиме эксплуатации. Защищает от износа, коррозии, пенообразования.

Применение:

RAVENOL RFS SAE 15W-50 специально разработано для бензиновых двигателей автомобилей, участвующих в гонках при тяжелых условиях, например, шоссейно-кольцевые гонки DMV Tourenwagen Challenge.

Соответствует спецификациям: ACEA A3/B4, API CF/SN, SAE 15W-50

Одобрено производителями техники: MB 229.1

Применение RAVENOL RFS SAE 15W-50 обеспечивает:

- Снижение образование шлама и нагара
- Стабильно высокий индекс вязкости
- Прекрасные свойства при холодном пуске
- Низкий коэффициент трения, низкий износ
- Высокую устойчивость к окислению
- Сниженное пенообразование

Технические данные

Параметр	Ед.измер	Данные	Метод испытания
Вязкость при 100°C	мм ² /с	17,1	DIN 51562
Вязкость при -20°C	мПа*с	4800	DIN 51377
Вязкость при 40°C	мм ² /с	131	DIN 51562
Индекс вязкости		143	DIN ISO 2909
Плотность при 20°C	кг/м	873	DIN EN ISO 12185
Температура вспышки	°C	230	DIN ISO 2592
Температура потери текучести	°C	-27	DIN ISO 3016
Цвет		Коричневый	

Дата документа: 28.03.2016