



Aral Aktiengesellschaft

Aral HighTronic G SAE 5W-30

Техническиесвойства:

Aral HighTronic G созданпоновойейтехнологии (Aral Synth-Technology + Low Ash-Technology). Обеспечивает превосходную защиту от износа и чистоту двигателя. Кроме того, этот продукт гарантирует эффективную работу и увеличивает срок службы дизельных сажевых фильтров. ARAL рекомендует этот продукт для применения там, где предписан допуск GeneralMotorsGMDexos2, т.е. для всех автомобилей Opel (для бензиновых и дизельных двигателей), в том числе перекрывая предыдущие допуски GM-LL-A-025 и B-025.

Спецификация:

ACEA A3/B3; A3/B4,
С3 API SM / CF;

Техническиехарактеристики:

Степень SAE	DIN 51511	5W-30	
Плотность при 15 С	g/ml	DIN 51757	0,85
Вязкость 100 С	mm ² /s	DIN 51562	12,1
40 С	mm ² /s	DIN 51562	71
-20	cP	DIN 51377	6200
Индексвязкости		DIN ISO 2909	161
Точкавспышки	С	DIN ISO 2592	205
Точкатекучести	С	DIN ISO 3016	-42
Сульфатнаязольность	w%		0,8
Щелочноечисло	Mг/КОН/г		7,4