



Castrol Transmax Dual

Жидкость для трансмиссий с двойным сцеплением

Описание

Castrol Transmax Dual - полностью синтетическое масло класса вязкости 75W для трансмиссий с двойным сцеплением.

Преимущества

- Обеспечение отличной синхронизации и эффективности работы сцепления благодаря сбалансированным фрикционным характеристикам
- Отменная термическая и окислительная стабильность
- Исключительная низкотемпературная текучесть
- Понижение рабочей температуры посредством уменьшения фрикции
- Превосходная сопротивляемость высокому контактному давлению (предотвращение питтинга)
- Высокая устойчивость к сдвигу, обеспечивающая постоянство вязкости на протяжении периода эксплуатации
- Хорошая совместимость с уплотнениями

Типичные характеристики

| Наименование | Метод | Единицы измерений | Castrol Transmax Dual |
|---|------------------|--------------------|-----------------------|
| Цвет | Визуально | - | зелёный |
| Температура потеря подвижности | DIN-ISO 3016 | °C | -72 |
| Вязкость при 15°C | DIN EN ISO 12185 | г/мл | 0.8376 |
| Вязкость, кинематическая при 100°C | ASTM D445 | мм ² /с | 7.2 |
| Вязкость, кинематическая при 40°C | ASTM D445 | мм ² /с | 35.5 |
| Индекс вязкости | DIN ISO 2909 | - | 166 |
| Вязкость, динамическая по Брукфилду при -40°C | DIN 51398 | мПа*с (сП) | 7500 |

Спецификации

- Ford WSS-M2C-936-A (Dual Clutch)
- Volvo, Chrysler (Europe), Mitsubishi
- VW G 052 529 (for Audi applications)
- Castrol Recommendation for VW, Seat, Skoda 6-speed Dual Clutch Transmission (DSG)

Хранение

Все упаковки должны храниться под навесом. При неизбежном хранении под открытым небом бочки следует укладывать горизонтально для предотвращения попадания дождевой воды внутрь и смывания маркировки с бочек. Продукты не должны храниться при температурах выше 60°C, подвергаться воздействию прямых солнечных лучей или замораживанию.

Castrol Transmax Dual

22 Dec 2010

Castrol, Transmax DUAL and the Castrol logo are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Это техническое описание (TDS) и содержащаяся в нем информация считаются точными на дату их опубликования. Однако нет никаких гарантий или репрезентативности, явно выраженных или подразумеваемых, в отношении точности или полноты данных, содержащихся в данной публикации. Приведённые данные основаны на стандартных тестах в лабораторных условиях и предоставляются только как справочные. Потребителям рекомендуется удостовериться в том, что они используют последнюю версию этого технического описания. Потребитель обязан оценить возможность применения и безопасно использовать продукты в соответствии с рекомендациями, содержащимися в техническом описании, в полном соответствии с действующими законодательными и нормативными актами. Паспорта безопасности (MSDS) доступны на все наши продукты, и содержащаяся в них информация должна быть принята во внимание в части хранения, безопасного использования и утилизации продукта. Компания BP plc или ее дочерние предприятия снимают с себя ответственность за любые поломки или повреждения, произошедшие в результате применения продукта не по прямому назначению, с нарушением указанных инструкций и предостережений. Все поставляемые продукты, а также предоставляемые услуги и информация основаны на наших стандартных условиях продаж. В случае потребности в дополнительной информации проконсультируйтесь в местном представительстве компании.

ООО "Сетра Лубрикантс", 115054 Москва, Павелецкая пл., д 2 строение 1

Тел.: (007-495) 961-27-87 Тел/факс: (007-495) 961-27-99

www.castrol.com/ru