

QUARTZ RACING 10W-60



TOTAL

Универсальное синтетическое масло для бензиновых и дизельных двигателей.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Удовлетворяет наиболее строгим требованиям, предъявляемым к смазочным материалам для высокофорсированных бензиновых и дизельных двигателей спортивных легковых автомобилей при интенсивной эксплуатации.
- В особенности рекомендуется для мультиклапанных двигателей и двигателей с турбонаддувом.
- Может применяться при наиболее сложных режимах работы двигателей (городском или стоп-старт, магистральном или скоростном, внедорожном) независимо от сезона.
- Адаптировано для применения на всех транспортных средствах, оборудованных катализатором и работающих на неэтилированном бензине или сжиженном нефтяном газе.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Международные стандарты
Одобрения автопроизводителей

API SL/CF

Может применяться в двигателях BMW M-серии

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Благодаря своей синтетической формуле имеет очень высокий индекс вязкости и сохраняет сверхпрочную масляную пленку даже при высоких температурах.
- Превосходная защита двигателя от износа, особенно в экстремальных условиях эксплуатации.
- Защищает двигатель при холодном пуске благодаря быстрому образованию смазывающей пленки, защищает пары трения и полностью сохраняет мощность двигателя, обеспечивая его длительную работоспособность.
- Сохраняет в чистоте наиболее чувствительные детали двигателя благодаря высокотехнологичным моющим и диспергирующим присадкам.

TOTAL LUBRIFIANTS
562 Avenue du Parc de l'ILE
92029 Nanterre Cedex
FRANCE

QUARTZ RACING 10W-60
Обновление: 04/2013
Sticker reference: MPC



Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым представителем.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

TOTAL QUARTZ RACING 10W-60	Стандарт	Единицы измерения	Значение
Плотность при 15 °С		кг/м ³	849
Вязкость при 40 °С	ASTM D 445	мм ² /с	183,7
Вязкость при 100 °С	ASTM D 445	мм ² /с	24,9
Индекс вязкости	ASTM D 2270	-	168
Температура вспышки	ASTM D 92	°С	254
Температура застывания	ASTM D 97	°С	-36

Указанные значения являются усредненными и приводятся для ознакомления

TOTAL LUBRIFIANTS
562 Avenue du Parc de l'ILE
92029 Nanterre Cedex
FRANCE

QUARTZ RACING 10W-60
Обновление: 04/2013
Sticker reference: MPC



Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым представителем.