



VX 1000 LL 0W-40

Высокопроизводительное полностью синтетическое масло на ПАО основе для применения в современных бензиновых и дизельных двигателях, в том числе с увеличенным сервисным интервалом обслуживания (LongLife).

ПРИМЕНЕНИЕ

Особо рекомендовано для использования в высокомошных турбированных и атмосферных бензиновых (также многоклапанных) и дизельных двигателях, работающих условиях высоких нагрузок, где необходима стабильность вязкости в широком диапазоне температур. Обеспечивает легкий пуск двигателя при сверхнизких температурах и надежную защиту от износа при высоких. Подходит для автомобилей, оборудованных каталитическим нейтрализатором отработавших газов (катализатором). Официально одобрено в соответствии с нормами MB 229.5 и PORSCHE A40 и может применяться, когда требуется использование масел, соответствующих спецификациям BMW LL-01, RENAULT RN0710/RN0700, VW 502.00/505.00, а также нормам ACEA A3/B4 и/или API SN, API SM/CF.

ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

	Единицы измерения	0W-40
Плотность при 20°C	кг/м ³	841
Вязкость кинематическая при 40°C	мм ² /с	76,5
Вязкость кинематическая при 100°C	мм ² /с	13,5
Индекс вязкости		181
Температура застывания	°C	- 48
Температура вспышки (PMCC)	°C	224
Динамическая вязкость при - 35°C	мПА*с (сП)	5800

Приведенные в таблице данные основаны на тестах в лабораторных условиях и предоставляются только как справочные.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Полностью синтетический состав на основе полиальфаолефинов вместе с уникальным пакетом присадок отличает данный продукт от большинства представленных масел класса вязкости SAE 0W-40
- Повышенная термическая устойчивость, а также устойчивость к окислению позволяют маслу сохранять свои свойства и обеспечивать максимальную защиту двигателя даже у условиях увеличенного интервала обслуживания
- Великолепная стойкость к деформации сдвига, обеспечивающая оптимальную вязкость при высоких нагрузках и температурах
- Выдающиеся низкотемпературные характеристики обеспечивают быстрое поступление к узлам трения двигателя, особенно в момент его пуска, и снижают его износ
- Превосходные моющие и диспергирующие свойства

СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ

VX 1000 LL 0W-40 официально одобрено:

MB-Approval 229.5
Porsche A40

VX 1000 LL 0W-40 соответствует требованиям спецификаций:
ACEA A3/B4
API SN
BMW Longlife-01
Renault RN0710/RN0700
VW 502.00/505.00

contact@yacco.com

Перед использованием данного смазочного материала всегда сверяться с Руководством по обслуживанию транспортного средства для ознакомления с техническими требованиями производителя.

005-LAB/FT//50-2013/3062

