



RAVENOL PSF-Y Fluid (арт. 1211123)

RAVENOL PSF-Y Fluid полностью синтетическая гидравлическая жидкость для гидроусилителя руля, изготовленная в Германии, на основе полиальфаолефинов PAO с добавлением специального комплекса присадок и ингибиторов, гарантирующая бесперебойную работу ГУР. Благодаря специальной рецептуре RAVENOL PSF-Y Fluid обладает хорошими эксплуатационными свойствами. Гарантируется прекрасная устойчивость к пониженным температурам.

RAVENOL PSF-Y Fluid специально разработана для современных гидроусилителей руля автомобилей Volkswagen, Mercedes и Chrysler. Обращайте внимание на оригинальный номер производителя!

В связи с участвовавшими случаями неверного самостоятельного подбора специальных жидкостей принято решение не указывать конкретные технические данные для всех видов спецжидкостей. Проконсультируйтесь в техническом центре касательно Вашего типа жидкости для гидроусилителя руля и оригинального номера OEM или задайте вопрос нашим консультантам, при этом обязательно укажите VIN код Вашего автомобиля. Компания ООО "Равенол Руссланд" не несёт ответственности при неверном подборе и использовании несоответствующей специальной жидкости.

Соответствует требованиям: Chrysler 04883077/05098158A/MS-5931/MS-9933, General Motors 1050017/89020661/9985010, HONDA 08206-9002/08285-P99-01Z-T1, MB 236.3/A 0009898803, Texaco TL 4634, VW G 009300 A2

Применение RAVENOL PSF-Y Fluid обеспечивает:

- Чрезвычайно низкую температуру застывания
- Улучшенную вязкость и коэффициент трения
- Отличную защиту от износа
- Отличную термостабильность
- Улучшенные свойства EP
- Защиту от пенообразования
- Совместимость со всеми видами уплотнителей
- Превосходную защиту от коррозии

Технические данные

Параметр	Ед.измер	Данные	Метод испытания
Вязкость при 100°C	мм ² /с	7,2	DIN 51562
Вязкость при 40°C	мм ² /с	34	DIN 51562
Плотность при 20°C	кг/м	853	DIN 51757
Температура вспышки	°C	227	DIN ISO 2592
Температура застывания	°C	-51	DIN ISO 3016
Цвет		коричневый	

Дата документа: 08.03.2016