



VX 100 20W-50

Минеральное масло для бензиновых и дизельных двигателей

ПРИМЕНЕНИЕ

Минеральное масло для применения в атмосферных и турбированных бензиновых и дизельных двигателях, в том числе оборудованных каталитическим нейтрализатором отработавших газов (катализатором). Значительно превышает эксплуатационные требования норм ACEA A3/B3 и/или API SL/CF.

ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

	Единицы измерения	20W-50
Плотность при 20°C	кг/м ³	889
Вязкость кинематическая при 40°C	мм ² /с	172
Вязкость кинематическая при 100°C	мм ² /с	19
Индекс вязкости		125
Температура застывания	°C	- 27
Температура вспышки (PMCC)	°C	235
Динамическая вязкость при - 30°C	мПА*с (сП)	8800

Приведенные в таблице данные основаны на тестах в лабораторных условиях и предоставляются только как справочные.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Хорошие моющие и диспергирующие свойства позволяют поддерживать чистоту двигателя
- Сокращает износ узлов двигателя и увеличивает его ресурс
- Хорошие высокотемпературные характеристики в классе вязкости SAE 50
- Хорошие моющие и диспергирующие свойства позволяют поддерживать чистоту двигателя
- Сниженный расход масла благодаря его низкой летучести (испаряемости)

СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ

ACEA A3/B3 • API SL/CF

YACCO VX 100 20W-50 значительно превышает эксплуатационные требования норм ACEA A3/B3 и/или API SL/CF.

contact@yacco.com

Перед использованием данного смазочного материала всегда сверяться с Руководством по обслуживанию транспортного средства для ознакомления с техническими требованиями производителя.

005-LAB/FT//10-2012/3038

