

Teboil Diamond 5W-30

ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

API SL/CF
ACEA A3/B4
GM-LL-A/B-025

BMW LL-01
MB 229.3
VW 502.00, 505.00

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Teboil Diamond 5W-30 - высококачественное, полностью синтетическое моторное масло для круглогодичной эксплуатации в бензиновых и дизельных двигателях легковых автомобилей и микроавтобусов.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Teboil Diamond 5W-30 – моторное масло отвечающее специальным требованиям для двигателей автомобилей концернов "GM" (Opel и Saab), BMW и Mercedes-Benz по удлинению межсменных интервалов замены масла. Масло позволяет увеличить межсменный интервал замены, не снижая уровень своих эксплуатационных свойств. Смазочный материал, также, подходит для многих бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей и микроавтобусов как

СВОЙСТВА

Масло **Teboil Diamond 5W-30** минимизирует износ, обеспечивает бесшумность работы двигателя и чистоту его внутренних поверхностей на протяжении всего срока его службы. Отличные низкотемпературные свойства масла гарантируют отличную текучесть при самых низких температурах, обеспечивая эффективное смазывание двигателя в режиме холодного пуска.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Teboil Diamond 5W-30 обеспечивает удлиненные межсменные интервалы замены масла (Longlife), установленные изготовителями автомобильной техники. Масло улучшает топливную экономичность автомобиля и способствует сокращению вредных выбросов.

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателя	Метод испытания	Teboil Diamond 5W-30
Плотность при 20°C, кг/м ³	ASTM D 4052	850
Вязкость кинематическая при 40 °C, мм ² /с	ASTM D 445	70
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	ASTM D 445	12,0
Вязкость динамическая при -30°C, мПа·с	ASTM D 5293	6 000
Индекс вязкости	ASTM D 2270	167
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D 92	222
Температура застывания, °C	ASTM D 97	-39
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D 4739	10,0
Сульфатная зольность, % мас.	ASTM D 874	1,48

Типовые характеристики продукта представляют собой усредненные значения, не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «ЛЛК-Интернетшл»

v1.0*, 16.04.15, Стр. 1/1

* заменяет ранее выпущенные версии описания данного продукта