

Bio-Sagekettenoil

ОПИСАНИЕ

Bio-Sagekettenoil высококачественное масло, полученное на основе растительных масел. Специальный состав масла гарантирует его полную Биоразлагаемость и токсикологическую безопасность. Отличные адгезионные свойства и смазывающая способность масла обеспечивает отличное смазывание цепи и ее звеньев, а также их защиту от износа. Применение присадок обеспечивает отличное функционирование масла при низких и высоких температурах окружающей среды. Масло Säge-Kettenöl отмечено высшей оценкой комиссии по лесным работам (KWF).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Цвет ASTM	:	>8	
Плотность при 15 °C	:	0,910	г/см ³
Вязкость при 40 °C	:	90	мм ² /с
Вязкость при 100 °C	:	10,5	мм ² /с
Температура вспышки	:	212	°C
Температура застывания	:	- 27	°C
Класс вязкости ISO	:	100	
Нагрузка по Brugger	:	30	Н/мм ²
Биоразлагаемость в течение 21 дня	:	> 98	%
Категория опасности при попадании в воду (WGK)	:	0	
Срок хранения	:	24	месяца (с даты фасовки)

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для всех высоконагруженных цепей бензопил, работающих с очень высокими нагрузками, как например при распиливании древесины твердых пород.

ПРИМЕНЕНИЕ

При использовании необходимо руководствоваться рекомендациями производителей бензопил и цепей.

ФАСОВКА

Bio-Sagekettenoil	1 л	Артикул 2370 / 1280
	5 л	Артикул 1281

Данная информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, тем не менее абсолютная точность данных не гарантирована.

