



G-Energy S Synth 15W-40

Effective Semisynthetic Protection

Описание продукта

G-Energy S Synth 15W-40 – полусинтетическое моторное масло с особой комбинацией минеральных и синтетических базовых компонентов и специально подобранной композицией присадок, обладает высокими эксплуатационными характеристиками. Рекомендовано для круглогодичного применения. G-Energy S Synth 15W-40 предназначено для всех типов современных бензиновых и дизельных двигателей, включая двигатели с турбонаддувом и катализатором.

Преимущества

- Обеспечивает лёгкий пуск двигателя при низких температурах и оптимальную вязкость при высоких температурах
- Превосходные смазывающие характеристики обеспечивают стабильную масляную плёнку на защищаемых от износа деталях двигателя при различных эксплуатационных режимах работы двигателя
- Высокая термическая стабильность обеспечивает надёжную работу двигателя при напряжённом режиме работы и продлевает интервалы замены масла
- Хорошие моюще-диспергирующие свойства масла обеспечивают чистоту двигателя, стойкость к образованию отложений всех видов
- Способствует долгосрочной и эффективной работе катализатора

Применение

- в дизельных и бензиновых двигателях производства MB
- в дизельных и бензиновых двигателях производства Volkswagen
- в двигателях других производителей, где требуется уровень качества масла по API SL/CF

Спецификации и одобрения

| | |
|---------------------|---|
| ACEA A3/B3 | + |
| API SL/CF | + |
| MB 229.1 | + |
| VW 505 00 | + |
| ОАО «ЗМЗ» | + |
| Сертифицировано ААИ | + |



Manufacturer: Gazpromneft Lubricants Italia S.p.A. Via Bitritto, km 7.800 - 70124 Bari - Italy.

All products may not be available locally. For more information, contact your local sales office or visit www.gazpromneft-lubricants.com.

Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to change without notification. Typical Properties may vary slightly. © 2009 "Gazpromneft-lubricants", Ltd. All rights reserved.

Физико-химические характеристики

| | | |
|--|-------------|-------|
| Вязкость кинематическая: | | |
| • при 40 °С, мм ² /с | ASTM D 445 | 105,5 |
| • при 100 °С, мм ² /с | ASTM D 445 | 14.3 |
| Индекс вязкости | ASTM D 2270 | 138 |
| Температура вспышки в открытом тигле, °С | ASTM D 92 | 195 |
| Температура застывания, °С | ASTM D 97 | -33 |
| Плотность при 15 °С кг/м ³ | ASTM D 1298 | 882.0 |

Здоровье и безопасность

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в рекомендуемых областях применения, масло G-Energy S Synth 15W-40 не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды. Избегайте попадания масла на кожу. При замене масла пользуйтесь защитными перчатками/рукавицами. При попадании масла на кожу сразу же смойте его водой с мылом. Более полная информация по данному вопросу содержится в паспорте безопасности продукта.

Защита окружающей среды

Отработанное масло, остатки продукта подлежат обязательному сбору в герметичную тару и сдаются в пункты по приему отработанных масел. Не сливайте отработанное масло в канализацию, почву или водоёмы.