



Информация о продукте

Castrol Magnatec Professional GF 0W-20

Защита с первой секунды пуска двигателя

Описание

Castrol Magnatec Professional произведено по уникальной технологии Intelligent Molecules. Молекулы Castrol Magnatec Professional притягиваются к деталям двигателя и удерживаются на металлических поверхностях, значительно снижая* износ. Уникальная система микрофльтрации и зелёный цвет масла гарантируют эксклюзивность и качество продукта.

До 75% износа двигателя происходит во время его пуска и прогрева. Когда двигатель выключен, масло стекает в поддон картера, оставляя важнейшие детали двигателя незащищенными. Молекулы Castrol Magnatec подобно магниту притягиваются к деталям двигателя, образуя дополнительный защитный слой, активный с первой секунды пуска двигателя.

Моторное масло Castrol Magnatec Professional специально разработано для надежной защиты от износа самых современных двигателей.

Castrol Magnatec Professional. Защита с первой секунды пуска двигателя.

* согласно отраслевому тесту на износ Sequence IVA

Применение

Моторное масло Castrol Magnatec Professional GF 0W-20 предназначено для применения в бензиновых двигателях автомобилей, где производитель рекомендуют смазочные материалы спецификаций API SN, ILSAC GF-5 или более ранних, класса вязкости SAE 0W-20.

Преимущества

Молекулы Castrol Magnatec Professional:

- притягиваются к деталям двигателя, образуя устойчивый защитный слой, сохраняющийся с первой секунды работы двигателя вплоть до следующего пуска;
- направляются к узлам, подверженным наибольшей нагрузке, образуя дополнительный слой там, где это необходимо;
- обеспечивают постоянную защиту в любых условиях эксплуатации, при различных стилях вождения и в широком диапазоне температур.

Castrol Magnatec Professional GF 0W-20 проявляет отличные эксплуатационные характеристики в экстремальных условиях холодного пуска.

Типичные характеристики

Наименование	Метод	Единицы измерения	Castrol Magnatec Professional GF 0W-20
Плотность при 15 °С	ASTM D4052	г/мл	0.9
Кинематическая вязкость при 100 °С	ASTM D445	мм ² /с	8.9
Кинематическая вязкость при 40 °С	ASTM D445	мм ² /с	39
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	220
Динамическая вязкость, CCS при -30°С	ASTM D5293	мПа*с (сП)	3860

Спецификации

API SN
ILSAC GF-5

Хранение

Все упаковки должны храниться под навесом. При неизбежном хранении под открытым небом бочки следует укладывать горизонтально для предотвращения попадания дождевой воды внутрь и смывания маркировки с бочек. Продукты не должны храниться при температурах выше 60 °С, подвергаться воздействию прямых солнечных лучей или замораживанию.

Magnatec Professional GF 0W-20
16 мая 2011
Castrol, Magnatec Professional GF 0W-20 и логотип Castrol являются лицензированными торговыми марками компании Castrol.

Это техническое описание (PDS) и содержащаяся в нем информация считаются точными на дату их опубликования. Однако нет никаких гарантий или репрезентативности, явно выраженных или подразумеваемых, в отношении точности или полноты данных, содержащихся в данной публикации. Приведенные данные основаны на стандартных тестах в лабораторных условиях и предоставляются только как справочные. Потребителям рекомендуется удостовериться в том, что они используют последнюю версию этого технического описания.

Потребитель обязан оценить возможность применения и безопасно использовать продукты в соответствии с рекомендациями, содержащимися в техническом описании, в полном соответствии с действующими законодательными и нормативными актами. Паспорта безопасности (MSDS) доступны на все наши продукты, и содержащаяся в них информация должна быть принята во внимание в части хранения, безопасного использования и утилизации продукта. Компания BP plc или ее дочерние предприятия снимают с себя ответственность за любые поломки или повреждения, произошедшие в результате применения продукта не по прямому назначению, с нарушением указанных инструкций и предостережений.

Все поставляемые продукты, а также предоставляемые услуги и информация основаны на наших стандартных условиях продаж.

В случае потребности в дополнительной информации проконсультируйтесь в местном представительстве компании.

ООО "Сетра Лубрикантс", Россия 115054 Москва, Павелецкая пл., д. 2, строение 1
Телефон: (007-495) 961-27-87, Тел/факс: (007-495) 961-27-98

www.castrol.com/ru