



PENNASOL SUPER FLUID TYP P/CN автомобильная трансмиссионная жидкость для использования в автоматических коробках передач, а также гидроусилителях руля в легковых автомобилях, автобусах, грузовиках и промышленном оборудовании.

Рекомендовано для:

DEXRON® II-D

GM Motors Type A Suffix A (TASA)

ZF TE-ML 02F, 03D, 04D, 09B, 11B, 14A, 17C

MB 236.1, MB 236.5

Allison C-4 (level)

Caterpillar TO-2 (level)

MAN 339 Typ Z-1, V-1

Voith 55.6335.xx

MERCON®

Технические данные:

			PENNASOL SUPER FLUID TYP P/CN
Значение	Ед. Изм.	Метод испытаний	
Плотность при 15°C	кг/м ³	DIN EN ISO 12185	861
Температура вспышки	°C	DIN ISO 2592	226
Температура	°C	DIN ISO 3016	- 45
Вязкость при 40°C	мм ² /с	DIN 51562-1	41.0
Вязкость при 100°C	мм ² /с	DIN 51562-1	7.9
VI		DIN ISO 2909	171

07/2014

*Данный документ и содержащаяся в нем информация считаются точными на дату печати. Тем не менее, нет никаких гарантий в отношении точности или полноты. Данные основаны на стандартных лабораторных испытаниях и даются только как руководство пользователю. Рекомендуем убедиться, что вся информация относится к последней версии этого документа. Соблюдения всех применимых законов и правил, применение продукта на ответственности потребителя. Паспорта безопасности доступны для всех наших продуктов, рекомендуем ознакомиться с условиями хранения, безопасной и утилизацией продукта. AVISTA OIL не несет ответственность за неправильное использование продуктов или несоблюдение рекомендаций по их эксплуатации. Все товары, услуги и информация предоставляются под нашими стандартными условиям продажи.

AVISTA OIL Refining & Trading Deutschland GmbH

Bahnhofstraße 82 · 31311 Uetze, Germany · Tel. +49 5177 85-0

· Fax +49 5177 85-230 Internet: www.pennasol.de · E-Mail:

vertrieb@pennasol.de