



YACCO PRO 10W-40

Полусинтетическое масло для применения в бензиновых и дизельных двигателях, в том числе работающих в условиях высоких нагрузок.

ПРИМЕНЕНИЕ

Качественное полусинтетическое масло для применения в бензиновых и дизельных двигателях, в том числе работающих в условиях высоких нагрузок. Подходит для автомобилей, оборудованных каталитическим нейтрализатором отработавших газов (катализатором) или работающих на сжиженном газе.

ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| | Единицы измерения | 10W-40 |
|-----------------------------------|--------------------|--------|
| Плотность при 20°C | кг/м ³ | 870 |
| Вязкость кинематическая при 40°C | мм ² /с | 96 |
| Вязкость кинематическая при 100°C | мм ² /с | 14,3 |
| Индекс вязкости | | 154 |
| Температура застывания | °C | - 30 |
| Температура вспышки (PMCC) | °C | 220 |
| Динамическая вязкость при - 25°C | мПА*с (сП) | < 7000 |

Приведенные в таблице данные основаны на тестах в лабораторных условиях и предоставляются только как справочные.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Формула YACCO PRO 10W-40 разработана на синтетической основе, что позволяет маслу сохранять свои свойства до очередной замены
- Специально подобранный пакет моющих и диспергирующих присадок позволяют поддерживать чистоту двигателя и защищает двигатель от износа и коррозии
- Высокий индекс вязкости и исключительная стабильность вязкости в эксплуатации

СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ

YACCO PRO 10W-40 соответствует требованиям спецификаций:
ACEA A3/B4 • API SL/CF

YACCO PRO 10W-40 значительно превышает эксплуатационные требования норм ACEA A3/B4 и API SL/CF.

contact@yacco.com

Перед использованием данного смазочного материала всегда сверяться с Руководством по обслуживанию транспортного средства для ознакомления с техническими требованиями производителя.

005-LAB/FT//24-2012/3298

