



Syntrax Limited Slip 75W-140

Трансмиссионное масло для мостов с самоблокирующимися дифференциалами

Описание

Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140 – полностью синтетическое масло для гипоидных передач, разработанное для использования как в обычных, так и в самоблокирующихся дифференциалах. Доказало свои выдающиеся эксплуатационные характеристики в соревнованиях автомобилей, оснащённых дифференциалами повышенного трения. Одобрено к применению в высокоэффективных самоблокирующихся дифференциалах BMW M-серии и Mercedes-Benz AMG.

Преимущества

- Снижает шум и вибрации в мосту.
- Превосходная сдвиговая стабильность поддерживается в течение всего срока службы смазочного материала.
- Выдающаяся стойкость к высоким температурам увеличивает ресурс масла и моста.
- Эффективное сопротивление износу обеспечивает защиту деталей при высоких нагрузках и предотвращает их повреждение.
- Очень хорошая низкотемпературная текучесть улучшает защиту деталей в начале работы узла

Типичные характеристики

Наименование	Метод	Единицы измерения	Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140
Плотность при 15°C	DIN EN ISO 12185	г/мл	0.857
Внешний вид	визуально	-	Чистое и прозрачное
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	мм ² /с	24.7
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	мм ² /с	175
Индекс вязкости	ISO 2909	-	174
Вязкость по Брукфильду при -40 °C	ASTM D2983	мПа*с (сП)	120000
Температура застывания	ISO 3016	°C	-54
Температура вспышки, СОС	ISO 2592	°C	228

Спецификации

API GL-5

MB-Approval 235.61

ZF TE-ML 05D, 12D, 16G, 18, 21D

BMW LS Rear Axles

Recommended for Nissan GTR limited slip axles

*SAE Class according to J306 pre 1998

Хранение

Все упаковки должны храниться под навесом. При неизбежном хранении под открытым небом бочки следует укладывать горизонтально для предотвращения попадания дождевой воды внутрь и смывания маркировки с бочек. Продукты не должны храниться при температурах выше 60°C, подвергаться воздействию прямых солнечных лучей или замораживанию.

Syntrax Limited Slip 75W-140

26 May 2015

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Это техническое описание (PDS) и содержащаяся в нем информация считаются точными на дату их опубликования. Однако нет никаких гарантий или утверждений, явно выраженных или подразумеваемых, в отношении точности или полноты данных, содержащихся в данной публикации. Приведённые данные основаны на стандартных тестах в лабораторных условиях и предоставляются только как справочные. Потребителям рекомендуется удостовериться в том, что они используют последнюю версию этого технического описания. Потребитель обязан оценить возможность применения и безопасно использовать продукты в соответствии с рекомендациями, содержащимися в техническом описании, в полном соответствии с действующими законодательными и нормативными актами. Паспорта безопасности (MSDS) доступны на все наши продукты, и содержащаяся в них информация должна быть принята во внимание в части хранения, безопасного использования и утилизации продукта. Компания BP plc или ее дочерние предприятия снимают с себя ответственность за любые поломки или повреждения, произошедшие в результате применения продукта не по прямому назначению, с нарушением указанных инструкций и предостережений. Все поставляемые продукты, а также предоставляемые услуги и информация основаны на наших стандартных условиях продаж. В случае потребности в дополнительной информации проконсультируйтесь в следующих организациях:

ООО "Сетра Лубрикантс" 115054 Москва Павелецкая пл. д 2 строение 1. Тел. +7 495 9612787, факс +7 495 9612799.

Представительство ООО "Сетра Лубрикантс" (РФ) в РБ, 220114, Республика Беларусь, пр. Независимости 169, к.814. Тел. +375 17 2181215

www.castrol.com/ru