



RAVENOL ATF Dexron II E (арт. 1211103)

Трансмиссионная гидравлическая жидкость RAVENOL Automatik-Getriebe-Oel Dexron II E произведена в Германии на основе полиальфаолефинов и применением специальных присадок.

Является полностью синтетическим трансмиссионным маслом для автоматических коробок передач, гидроусилителей, устройств опрокидывания кабины и других гидравлических устройств, где требуется масло с низкой температурой застывания, высокой стабильностью к механическим нагрузкам и высоким индексом вязкости

Одобрено производителями техники: MB 236.8, Voith 55.6336.3x увеличенный интервал замены (G1363)
Соответствует требованиям: Caterpillar TO-2, Ford Mercon, General Motors Dexron II E, MAN 339 тип V-2/339 тип Z-2, MB 236.5, ZF 09X/14B/16L/TE-ML 04D

Применение RAVENOL ATF Dexron II E обеспечивает:

- Надежную защиту от износа, шлама, коррозии и прилипания
- Хорошее сопротивление сдвигу вязкостно-температурных показателей
- Использование как при очень низких, так и при очень высоких температурах
- Высокую термическую стабильность
- Отсутствие пены даже при высоких нагрузках
- Совместимость со всеми видами уплотнителей

Технические данные

Параметр	Ед.измер	Данные	Метод испытания
Плотность при 20°C	кг/м	0,832	DIN EN ISO 12185
Температура потери текучести	°C	-51	DIN ISO 3016
Цвет		красный	

Дата документа: 07.03.2016