

Top Tec 4200 5W-30 Diesel

ОПИСАНИЕ

Top Tec 4200 Diesel – это специальное, высокопроизводительное HC–синтетическое моторное масло для дизельных двигателей легковых автомобилей. Оснащенных сажевыми фильтрами, в том числе установленными дополнительно, а также без них, соответствующие экологическим нормам EURO IV. Применимо не только для автомобилей группы Audi и VW (за исключением TDI-двигателей R5 и V10 до 06.2006 года выпуска), но и для других моделей, таких марок, как BMW, Mercedes-Benz, Renault и т.д. Высококачественные HC-синтетические базовые масла в сочетании с современными присадками обеспечивают отличные моющие и антиизносные свойства. Снижает расход топлива и обеспечивает быструю прокачку по масляной системе. Значительно усилена стойкость базового масла к окислению и применен уникальный пакет присадок, полностью свободный от соединений серы, фосфора и хлора. Масло совместимо со специфическими системами нейтрализации и обеспечивает минимальные выбросы вредных веществ. Позволяет реализовывать интервалы замены масла от 30.000 до 50.000 км (либо раз в 2 года) – в зависимости от рекомендаций производителя двигателя. Рекомендуется для двигателей, работающих на сжиженном или природном газе (CNG\LPG).

СВОЙСТВА

- быстрое поступление масла к трущимся деталям при низких температурах, обеспечивает отличный пуск холодного двигателя
- очень высокая защита двигателя от износа
- экономия топлива, сокращает вредные выбросы
- стабильно к старению
- обеспечивает чистоту двигателя
- протестировано для использования в автомобилях с каталитическим нейтрализатором выхлопных газов
- не смешивают со стандартными моторными маслами


Соответствует и выполняет следующие классификации и спецификации:

ACEA	C3
VW	507 00
MB-Допуск	229.51
BMW	Longlife-04
Porsche	C30

Фирма «LIQUI MOLY» дополнительно рекомендует данный продукт для нижеуказанных спецификаций:

MB	229.31
Audi и VW-Gruppe	505 00/505 01; 506 00/506 01 (Исключение R5 и V10 6/2006 года выпуска)
BMW	Longlife-01/Longlife-01FE
Fiat	9.55535-S1
API	SM/CF
ACEA	A3/B4; A5/B5; C2
Peugeot, Citroen (PSA)	B71 2290

TDI-двигатели до



Top Tec 4200 5W-30 Diesel

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДААННЫЕ

Класс вязкости SAE	: 5W-30		
Вязкость при 40°C	: 70	мм ² /с	DIN 51562
Вязкость при 100°C	: 12,3	мм ² /с	DIN 51562
Плотность при 15°C	: 0,855	г/см ³	DIN 51757
Индекс вязкости	: 175		DIN ISO 2909
Щелочное число (TBN)	: 6,5	мг KOH/г	DIN ISO 3771
Температура застывания	: - 42	°C	DIN ISO 3016
Сульфатная зольность	: 0,7	г/100	DIN 51575
HTHS	: 3,5	МПа·с	CEC CL-23

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Моторное масло для самых современных дизельных двигателей с турбонаддувом и без него, а также с интеркулерами. Специально предназначено для использования в высоконагруженных двигателях и для длительных интервалов смены масла. Для моторов EURO IV, оснащенных дополнительными устройствами нейтрализации выхлопных газов.

Моторное масло для дизельных двигателей легковых автомобилей группы Audi и VW (за исключением TDI-двигателей R5 и V10 до 06.2006 года выпуска), BMW, Mercedes-Benz, Renault и т.д.

ПРИМЕНЕНИЕ

Необходимо соблюдать рекомендации производителей автомобилей.

Максимальная эффективность, а также защита сажевого фильтра гарантируется только в несмешанном состоянии!

Предупреждение: при замене масла, объем отработанного масла не должно превышать более 5 % от общего объема в системе смазки двигателя.

ФАСОВКА

Top Tec 4200 Diesel 5W-30	1 л	Артикул 2375
	5 л	Артикул 2376
	60 л	Артикул 2377
	205 л	Артикул 2343

PI 00/08/14

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными.

Liqui Moly GmbH, Jerg-Wieland Straße. 4, D-89081 Ulm
 Telefon: 07 31/14 20-0, Fax 07 31/14 20 88, e-mail: info@liqui-moly.de, www.liqui-moly.de

