

Idemitsu Zepro Fully Synthetic CF 5W-40

Всесезонное моторное масло для дизельных двигателей.

1. Область применения :

Рекомендовано для форсированных дизельных двигателей с системой впрыска топлива с общей топливной рампой, а так же оснащенных системой рециркуляции отработавших газов (EGR).

2. Общие сведения :

Idemitsu ZEPRO Fully Synthetic CF 5W-40 – моторное масло на 100%-ной синтетической основе (PAO) и разработано специально для современных дизельных двигателей. Данное масло обеспечивает отличную топливную экономичность а так же сохраняет текучесть при низких температурах, тем самым обеспечивает легкий пуск двигателя. Способствует значительному снижению шумности работы двигателя.

3. Основные эксплуатационные характеристики :

- 100%-но синтетическое моторное масло
- Обеспечивает широкий температурный диапазон эксплуатации автомобиля
- Обладает низким сопротивлением проворачиваемости при холодном пуске двигателя
- Превосходная защита от износа при высоких температурах и максимальных нагрузках
- Превосходная термическая и окислительная стойкость, длительно обеспечивающая чистоту двигателя и продлевает срок его службы
- Отличная диспергируемость сажи способствует снижению абразивного износа цилиндров в области верхнего поршневого кольца, тем самым сохраняя первоначальную эффективность двигателя

4. Основные физико - химические показатели :

Параметр		Метод испытания	Типовое значение	
Класс вязкости		SAE	5W-40	
Цвет ASTM		D - 1500	L 3,5	
Плотность (при температуре 15°C)	г/см ³	D – 4052 - 96	0,8695	
Температура вспышки (COC)		°C	D - 92	230
Вязкость	при температуре 40°C	мм ² /с	D - 445	85,91
	при температуре 100°C	мм ² /с	D - 445	14,04
Температура потери текучести		°C	D - 97	-50,0
Индекс вязкости		D - 2270	169	
TBN (HCL04)	мгKOH/г	D – 2896 - 96	12,2	
TAN (потенциометрический)	мгKOH/г	D - 664	2,54	
Вспенивание (при температуре 93,0°C) весовой %		D - 892	10 - 0	

5. Виды фасовки :

4лхбшт. - картонная коробка, 1лх20шт - картонная коробка.