

## Hypoid-Getriebeoil 85W-140 (GL-5)

### ОПИСАНИЕ

Hypoid-Getriebeoil 85W-140 (GL-5) – высокоэффективное трансмиссионное масло, полученное с использованием минеральных базовых масел и многофункциональных противоизносных присадок. Предназначено для автомобильных трансмиссионных агрегатов, в особенности приводов с гипоидным зацеплением.

### СВОЙСТВА

- очень высокая способность выдерживать нагрузки давления
- значительно снижает износ
- снижает шумы при работе трансмиссии
- хорошая стабильность вязкостно-температурных показателей
- очень высокая стабильность к старению
- совместимо с уплотнителями и сальниками

Соответствует и выполняет следующие классификации и спецификации:

API GL 5  
MIL-L 2105C  
ZF-TE-ML 05A, 16D, 21A

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Класс вязкости SAE	:	85W-140	
Плотность при 15 °C	:	0,910	
Вязкость при 40°C	:	190	мм <sup>2</sup> /с
Вязкость при 100°C	:	17,6	мм <sup>2</sup> /с
Цвет ASTM	:	6	
Плотность при 15°C	:	0,91	г/см <sup>3</sup>
Индекс вязкости	:	100	
Температура вспышки	:	220	°C
Температура застывания	:	-18	°C

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для высоконагруженных трансмиссионных приводов автомобилей с гипоидным зацеплением, где рекомендовано применение смазочного материала класса API GL-5.

### ПРИМЕНЕНИЕ

Согласно требованиям производителей автомобилей и трансмиссионных агрегатов. Смешивается с другими марками трансмиссионных масел. Наиболее эффективно применение масла без смешивания его с другими.

### ФАСОВКА

Hypoid-Getriebeoil 85W-140 (GL-5)

20 л	Артикул 1027
205 л	Артикул 1028

---

**Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными.**

---