

Special Tec F ECO 5W-20

ОПИСАНИЕ

Моторное масло легкого хода на основе синтез- технологии и самых современных присадок, разработанных специально по требованиям современных бензиновых двигателей автомобилей Форд. Предотвращает отложения, высокий смазочный эффект гарантирует отличную топливную экономию. По предохранению от износа выполняет, а в определённых моментах превосходит требования более ранней спецификации Форда WSS-M2C913-C.

СВОЙСТВА

- быстрая прокачка по масляной системе при низких температурах
- высокая топливная экономия
- замечательные смазывающие свойства
- хорошая стабильность к старению и окислению
- оптимальная чистота двигателя
- совместимо с катализаторами

ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ:

API SN, Ford WSS-M2C 948-B

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

класс вязкости	: 5W-20
плотность при +15 °C	: 0,850 g/cm ³ DIN 51757
вязкость при +40°C	: 42,4 mm ² /s DIN 51562
вязкость при +100 °C	: 7,95 mm ² /s DIN 51562
индекс вязкости	: 162 DIN ISO 2909
температура вспышки	: 200 °C DIN ISO 2592
температура застывания	: - 45 °C DIN ISO 3016
динамическая вязкость НТНС	: < 3,5 mPas ASTM D 4683

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для регламентной замены на бензиновых двигателях в случаях, когда требуется спецификация WSS-M2C948-B, исключая Ford Ka (08/2008), Focus ST (2004.75 с двигателем 2.5 л Duratec-ST (VI5), Focus RS (2004.75 с двигателем 2.5 л Duratec-ST (VI5)). Моторное масло WSS-M2C948-B обязательно для всего регламентного обслуживания, при гарантии и при постгарантийном обслуживании на литровые трехцилиндровые двигатели EcoBoost.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Обращайте внимание на предписания производителей техники.

ФАСОВКА

Special Tec F ECO 5W-20	1 литр, артикул 3840 D-GB-I-E-P
	5 литров, артикул 3841 D-GB-I-E-P
	20 литров, артикул 3842 D
	60 литров, артикул 3843 D
	205 литров, артикул 3844 D

