



Aral Getriebeol EP Synth.75W-90

Высококачественная трансмиссионная жидкость

Описание

AralGetriebeolEPSynth 75W-90 - это высококачественная трансмиссионная жидкость для механических трансмиссий и мостов, изготовленная по технологии "Aral-Синтез". Рекомендуется также для использования в механических трансмиссиях и вспомогательных приводах коммерческого транспорта и мотоциклетной техники.

AralGetriebeolEPSynth 75W-90 – это универсальное масло с низким коэффициентом трения. Может применяться при возникновении проблем (жесткость переключения, шум) с плавным переключением передач вместо сезонных жидкостей стандарта APIGL 4 (SAE 80W, 85W-90).

Технические характеристики:

Название характеристики	Способ определения	Единицы измерения	Показатели Aral Getriebeol EP Synth 75W-90
Плотность при 15 °С, относительная	DIN EN ISO 12185	g/ml	0.866
Кинематическая вязкость при 100 °С	ASTM D445	mm ² /s	14.63
Индекс вязкости	DIN ISO 2909	Нет	198
Кинематическая вязкость при 40 °С	ASTM D445	mm ² /s	77,6
Точка текучести	ISO 3016	°С	-51
Температура вспышки, СОС	DIN-ISO 2592	°С	218
Вязкость по Брукфильду при -40°С	DIN 51398	mPa.s (cP)	27000

Допуски и спецификации:

API GL-4+
VW 501 50

Хранение

Все упаковки должны храниться под навесом. При неизбежном хранении под открытым небом бочки следует укладывать горизонтально для предотвращения попадания дождевой воды внутрь и смывания маркировки с бочек. Продукты не должны храниться при температурах выше 60 °С, подвергаться воздействию прямых солнечных лучей или замораживанию.

Aral Getriebeol EP Synth 75W-90

21 января 2013

Название Aral, логотип Aral и соответствующие торговые марки являются лицензированными торговыми марками компании AralAktiengesellschaft.

Это техническое описание (PDS) и содержащаяся в нем информация считаются точными на дату их опубликования. Однако нет никаких гарантий или утверждений, явно выраженных или подразумеваемых, в отношении точности или полноты данных, содержащихся в данной публикации. Приведенные данные основаны на стандартных тестах в лабораторных условиях и предоставляются только как справочные. Потребителям рекомендуется удостовериться в том, что они используют последнюю версию этого технического описания.

Потребитель обязан оценить возможность применения и безопасно использовать продукты в соответствии с рекомендациями, содержащимися в техническом описании, в полном соответствии с действующими законодательными и нормативными актами. Паспорта безопасности (MSDS) на все наши продукты находятся в свободном доступе, и содержащаяся в них информация должна быть принята во внимание в части хранения, безопасного использования и утилизации продукта. Компания VPRic или ее дочерние предприятия снимают с себя ответственность за любые поломки или повреждения, произошедшие в результате применения продукта не по прямому назначению, с нарушением указанных инструкций и предостережений. Все поставляемые продукты, а также предоставляемые услуги и информация основаны на наших стандартных условиях продаж. В случае потребности в дополнительной информации проконсультируйтесь в местном представительстве компании.

Aral Aktiengesellschaft Geschäftsbereich Schmierstoffe Max-Born-Str. 2, D-22761 Hamburg
01801-11 55 11
www.aral-lubricants.de