



## Castrol Syntrox Long Life 75W-140

Редукторное масло для тяжелых режимов эксплуатации

### Описание

Castrol Syntrox Long Life 75W -140-полностью синтетическое редукторное масло, рекомендованное для использования в дифференциалах и конечных передачах пассажирских автомобилей и коммерческого транспорта, где требуется соответствие классу API GL-5. Syntrox Long Life 75W-140 включен в лист одобрения продуктов Scania и соответствует требованиям Scania STO 1:0 и STO 2:0A

### Преимущества

- Превосходная защита от износа и экстремальных давлений при любых температурах окружающей среды и нагрузках обеспечивает наилучшую защиту главных передач, что увеличивает срок службы и снижает эксплуатационные затраты.
- Отличная текучесть при низких температурах снижает потери крутящего момента, увеличивая эффективность работы трансмиссии.
- Улучшенная защита компонентов трансмиссии при трогании с места и при низких температурах.
- Превосходная температурная и окислительная стабильность сочетается с отличным охлаждением работающих компонентов.
- Защита против питтинга.
- Высочайшая устойчивость к сдвигу обеспечивает увеличенный срок службы масла и компонентов.
- Увеличенные интервалы замены снижают эксплуатационные затраты

### Типичные характеристики

Наименование	Метод	Единицы измерения	Castrol Syntrox Long Life 75W-140
Плотность при 15°C, относительная	ASTM D4052	г/мл	0.870
Кинематическая вязкость при 100°C	ASTM D445	мм <sup>2</sup> /с	25,0
Кинематическая вязкость при 40°C	ASTM D445	мм <sup>2</sup> /с	182
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	170
Вязкость по Брукфильду при -40°C	ASTM D2983	мПа*с (сП)	<150 000
Температура застывания	ASTM D97	°C	-54
Температура вспышки, СОС	ASTM D92	°C	220

### Спецификации

API GL-5

Scania STO 1:0

Scania STO 2:0A

## Хранение

Все упаковки должны храниться под навесом. При неизбежном хранении под открытым небом бочки следует укладывать горизонтально для предотвращения попадания дождевой воды внутрь и смывания маркировки с бочек. Продукты не должны храниться при температурах выше 60 °С, подвергаться воздействию прямых солнечных лучей или замораживанию.

Castrol Syntrox Long Life 75W-140

19 Nov 2014

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Это техническое описание (PDS) и содержащаяся в нем информация считаются точными на дату их опубликования. Однако нет никаких гарантий или утверждений, явно выраженных или подразумеваемых, в отношении точности или полноты данных, содержащихся в данной публикации. Приведённые данные основаны на стандартных тестах в лабораторных условиях и предоставляются только как справочные. Потребителям рекомендуется удостовериться в том, что они используют последнюю версию этого технического описания. Потребитель обязан оценить возможность применения и безопасно использовать продукты в соответствии с рекомендациями, содержащимися в техническом описании, в полном соответствии с действующими законодательными и нормативными актами. Паспорта безопасности (MSDS) доступны на все наши продукты, и содержащаяся в них информация должна быть принята во внимание в части хранения, безопасного использования и утилизации продукта. Компания BP plc или ее дочерние предприятия снимают с себя ответственность за любые поломки или повреждения, произошедшие в результате применения продукта не по прямому назначению, с нарушением указанных инструкций и предостережений. Все поставляемые продукты, а также предоставляемые услуги и информация основаны на наших стандартных условиях продаж. В случае потребности в дополнительной информации проконсультируйтесь в следующих организациях:

ООО "Сетра Лубрикантс" 115054 Москва Павелецкая пл. д 2 строение 1. Тел. +7 495 9612787, факс +7 495 9612799.

Представительство ООО "Сетра Лубрикантс" (РФ) в РБ, 220114, Республика Беларусь, пр. Независимости 169, к.814. Тел. +375 17 2181215

[www.castrol.com/ru](http://www.castrol.com/ru)