



## RAVENOL Automatik-Getriebe-Oel Fluid ATF (арт. 1213101)

Трансмиссионная гидравлическая жидкость RAVENOL Automatik-Getriebe-Oel Fluid ATF произведена в Германии на основе высокоочищенного минерального базового масла с применением специальных присадок и является легкотекучим маслом для автоматических коробок передач, гидроусилителей, устройств опрокидывания кабины и других гидравлических устройств, где требуется масло с низкой температурой застывания, высокой стабильностью к механическим нагрузкам и высоким индексом вязкости.

Соответствует требованиям: ALLISON C4, Caterpillar TO-4, MAN 339 тип A, MB 236.20, Renk Doromat, Type A Suffix A (TASA)

Применение RAVENOL Automatik-Getriebe-Oel Fluid ATF обеспечивает:

- Отличную защиту от износа
- Хорошие вязкостные показатели в широком диапазоне температур
- Отличную защиту от износа
- Очень хорошую устойчивость к окислению, отсутствие пены
- Предупреждение отложений и защиту от коррозии
- Чрезвычайно низкую температуру застывания
- Нейтральное поведение по отношению к уплотнительным материалам
- Растворимость и совместимость со всеми фирменными ATF, Type A Suffix A

### Технические данные

Параметр	Ед.измер	Данные	Метод испытания
Вязкость при 100°C	мм <sup>2</sup> /с	7,8	DIN 51562
Вязкость при 40°C	мм <sup>2</sup> /с	41,1	DIN 51562
Индекс вязкости		167	DIN ISO 2909
Плотность при 20°C	кг/м	884	DIN EN ISO 12185
Температура вспышки	°C	182	DIN ISO 2592
Температура потери текучести	°C	-40	DIN ISO 3016
Цвет		красный	

Дата документа: 09.03.2016