



PENNASOL LONGLIFE III SAE 5W-30 моторное масло с пониженным коэффициентом трения, которое разработано особенно для двигателей VW и Audi. Масло **PENNASOL LONGLIFE III SAE 5W-30** разработано в соответствии с требованиями самых современных бензиновых и дизельных двигателей оснащенных сажевыми фильтрами и катализаторами.

ACEA-/API:

ACEA C3

ACEA A3/B4-04

Допуски:

VW 504 00, 507 00	ОЕМ- Допуски: MB-Approval 229.51
Porsche C30	
BMW Longlife-04	

Технические данные:

Значение	Ед. Изм.	Метод испытаний	PENNASOL LONGLIFE III
			SAE 5W-30
Плотность при 15°C	кг/м ³	DIN EN ISO 12185	854
Температура вспышки	°C	DIN ISO 2592	210
Температура	°C	DIN ISO 3016	-39
Вязкость при 40°C	мм ² /с	DIN 51562-1	71,5
Вязкость при 100°C	мм ² /с	DIN 51562-1	12,3
VI		DIN ISO 2909	171

07/2014

*Данный документ и содержащаяся в нем информация считаются точными на дату печати. Тем не менее, нет никаких гарантий в отношении точности или полноты. Данные основаны на стандартных лабораторных испытаниях и даются только как руководство пользователю. Рекомендуем убедиться, что вся информация относится к последней версии этого документа. Соблюдения всех применимых законов и правил, применение продукта на ответственности потребителя. Паспорта безопасности доступны для всех наших продуктов, рекомендуем ознакомиться с условиями хранения, безопасной и утилизацией продукта. AVISTA OIL не несет ответственность за неправильное использование продуктов или несоблюдение рекомендаций по их эксплуатации. Все товары, услуги и информация предоставляются под нашими стандартными условиям продажи.

AVISTA OIL Refining & Trading Deutschland GmbH

Bahnhofstraße 82 · 31311 Uetze, Germany · Tel. +49 5177 85-0
 · Fax +49 5177 85-230 Internet: www.pennasol.de · E-Mail:
vertrieb@pennasol.de