



Маслата на световните рекорди

GALAXIE GT - SAE 10W-60

100 % синтетично масло за състезания

ПРИЛОЖЕНИЕ

100% синтетично състезателно масло създадено с полиалфаолефини (PAO) и естери със висока молекулна плътност, за да осигурят **максимално смазване при екстремални условия**. Предназначено за **високо натоварени спортни и GT (Grand Touring) двигатели на писта**. Първоначално разработено за бензинови двигатели, турбокомпресорни (или не), многоклапанни (или не), GALAXIE GT 10W-60 е също подходящо и за дизелови двигатели.

Също така за всеки друг двигател, когато производителя изисква използването на масло в комбинацията от вискозитетен клас SAE 10W-60 и спецификациите API SG, SH, SJ, SL или SM, или ACEA A3/B3 (Alfa Romeo, BMW, Ferrari, Lancia, Lotus, Maserati....).

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

		мерни е-ци	10W-60
Относително тегло при	20° C	kg/m ³	852
Кинематичен вискозитет при	40° C	mm ² /s	161
Кинематичен вискозитет при	100° C	mm ² /s	23,9
Вискозитетен индекс			180
Температура на течливост		° C	- 51
Пламна температура		° C	242
Динамичен вискозитет при	-25° C	mPa.s	6000

Информацията предоставена в таблицата, показва типични стойности и те не трябва да се приемат като константни.

СВОЙСТВА И ПРЕДИМСТВА

- Отлична **стабилност от „срязване“** на масления филм осигуряващ непрекъснато смазване при високи температури дори и **при екстремални условия**.
- Формула с подсилена **термична стабилност предотвратяваща** формирането на депозити.
- **Много ниска** изпаряемост **намаляваща** консумацията на масло.
- **Изключителни детергентни** (миещи) и **диспергиращи** (предотвратяващи натрупването на отлагания) свойства **запазващи двигателя чист**.
- Ниския вискозитет осигурява добра защита на двигателя при студен старт.

СПЕЦИФИКАЦИИ

API SM/CF (надвишава изискванията на API SG, SH, SJ и SL)

ACEA A3/B3

Февруари 2015г.

www.yacco-bulgaria.com



Преди използването на това масло, моля погледнете в сервизната книжка и сверете с изискванията на производителя.