



RAVENOL Hydraulikoel TS 32 (HLP) (арт. 1323104)

RAVENOL Hydraulikoel TS 32 (HLP) минеральное гидравлическое масло класса HLP с добавлением высокоэффективных присадок. Оптимально легировано, обеспечивает удлиненный интервал замены и широкий диапазон рабочих температур в различных промышленных областях применения. Гарантирует хорошие вязкостно-температурные характеристики, высокую устойчивость к старению и надежную защиту от коррозии. Благодаря специальному пакету присадок, обеспечивает защиту от износа при экстремальных нагрузках.

Применение:

RAVENOL Hydraulikoel TS 32 (HLP) универсально для применения в любых гидравлических системах. Рекомендуется для термически нагруженных гидравлических систем, с насосами высокого давления, а также для обслуживания маленьких механизмов и в качестве рабочей жидкости в замкнутых системах.

Соответствует спецификациям: DIN 51502 (HLP)/51524:2 (HLP/HLPD), FZG тест A8,3/90: 12. Laststufe

Соответствует требованиям: Voith Iliste 3626-011000de

Применение RAVENOL Hydraulikoel TS 32 (HLP) обеспечивает:

- Прекрасные вязкостно-температурные свойства
- Отличную защиту от износа
- Превосходную защиту от коррозии
- Нейтральное поведение по отношению к уплотнительным материалам
- Увеличенный интервал замены масла
- Превосходное сопротивление старению

Технические данные

Параметр	Ед.измер	Данные	Метод испытания
Вязкость при 100°C	мм ² /с	5,8	DIN 51562
Вязкость при 40°C	мм ² /с	33,2	DIN 51562
Индекс вязкости		120	DIN ISO 2909
Плотность при 20°C	кг/м	856	DIN EN ISO 12185
Температура вспышки	°C	220	DIN ISO 2592
Температура потери текучести	°C	-30	DIN ISO 3016
Цвет		желто-коричневый	

Дата документа: 02.01.2017