



NISMO COMPETITION OIL 2289E 75W-140

ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛОВ ОГРАНИЧЕННОГО СКОЛЬЖЕНИЯ 100% СИНТЕТИЧЕСКОЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ ЭСТЕРОВ

Применение

Рекомендовано NISSAN и NISMO для Nissan GT-R R35.

Трансмиссионное масло для гипоидных дифференциалов с системами ограниченного скольжения, работающих при высоких нагрузках в т.ч. с ударами и низкими скоростями вращения или средними нагрузками и высокими скоростями вращения.

Прочее применение: гоночные автомобили, дрифт, тюнингованные автомобили. Рекомендуется проконсультироваться в тюнинг-ателье перед использованием продукта.

Характеристики



NISMO (Nissan Motorsport International)

Гарантия NISSAN: может применяться на GT-R R35

100% синтетическая смазка на основе сложных эфиров (эстеров) с противозадирным комплексом обеспечивает улучшенную стойкость пленки при высоких температурах, защиту от износов и долговечность.

Содержит модификаторы трения, предупреждающие шум и заедание в дифференциалах ограниченного скольжения.

0% механической деструкции масла обеспечивает неразрывную масляную пленку даже в самых экстремальных условиях.

Превосходные смазывающие свойства уменьшают трение и износ.

Класс вязкости SAE 140 обеспечивает превосходную стойкость масляной пленки.

Вязкость при низких температурах обеспечивает легкость переключения передач. Требуется меньше усилий для перемещения рычага КПП

Применяется для любых типов уплотнений и материалов, используемых в КПП и дифференциалах ограниченного скольжения.

Антикоррозионное, противопенное.

Рекомендации по применению

Замена масла: 3000км при спортивном и 10000км при классическом использовании.

Не смешивать с другими маслами.

Физико-химические свойства

Цвет, визуально	Синий
Класс вязкости, SAE J 306:	75W-140
Плотность при 20°C (68°F), ASTM D1298:	0,876 г/см ³
Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445:	202 мм ² /с
Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445:	29,9 мм ² /с
Индекс вязкости, ASTM D2270:	190
Температура застывания, ASTM D97:	-45°C / -49°F
Температура вспышки, ASTM D 92:	204°C / 399,2°F

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики продуктов с целью повышения качества продукта без специального уведомления. Приведенные технические характеристики являются справочными и не являются публичной офертой. Произведено во Франции.

MOTUL - 119, блр Феликс ФОР, П/я 94 - 93 303, Обервилье, Франция. Представительство в России: www.motul.ru Тел. +7(495) 980 27 20

01.03.2013