



LEGENDE MULTIGRADE 15W-50

Всесезонное минеральное масло для коллекционных автомобилей с детергентными (моющими свойствами)

ПРИМЕНЕНИЕ

Применяется для 4-х тактных бензиновых и дизельных двигателей коллекционных автомобилей и мотоциклов, в которых допускается применение масел с моющими свойствами (как правило, отреставрированные двигатели).

Для двигателей коллекционных автомобилей, для которых требуется моторное масло со сниженными детергентными (моющими) свойствами, рекомендуется применение масла LEGENDE MONOGRADE SAE 30.

ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

	Единицы измерения	15W-50
Плотность при 20°C	кг/м ³	876
Вязкость кинематическая при 40°C	мм ² /с	122
Вязкость кинематическая при 100°C	мм ² /с	17
Индекс вязкости		152
Температура застывания	°C	-30
Температура вспышки (PMCC)	°C	220
Динамическая вязкость при - 20°C	мПА*с (сП)	6000

Приведенные в таблице данные основаны на тестах в лабораторных условиях и предоставляются только как справочные.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокий уровень защиты от износа и коррозии, благодаря использованию тщательно подобранных присадок
- Сохранение устойчивой защитной масляной пленки в случае, когда автомобиль не эксплуатируется на протяжении длительного времени
- Обладает высокой адгезией («липкостью») к поверхности металла и легко образует защитный микрослой
- Масло с умеренными детергентными качествами, обеспечивающими превосходную чистоту двигателя и совместимость с оригинальными уплотнительными и соединительными материалами
- Универсальные смазывающие свойства в любой сезон применения

СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ

API SF/CC

Линейка YACCO LEGENDE признана и рекомендована к применению многочисленными мировыми клубами коллекционных автомобилей.

contact@yacco.com

Перед использованием данного смазочного материала всегда сверяться с Руководством по обслуживанию транспортного средства для ознакомления с техническими требованиями производителя.

005LAB/FT04-2011/3176

