

Teboil Gold S 5W-40

ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

API: SL/CF

ACEA: A3/B3/B4

BMW LL-98

MB 229.3

GM-LL-B-025

Porsche A40

VW 502.00, 505.00

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Teboil Gold S 5W-40 - полностью синтетическое моторное масло, для всесезонной эксплуатации.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Масло **Teboil Gold S SAE 5W-40** разработано для круглогодичной эксплуатации в современных бензиновых и дизельных двигателях легковых автомашин и микроавтобусов, в том числе оснащенных турбонаддувом. Отлично подходит для применения в дизельных двигателях Opel и BMW (LL-98) с удлинёнными интервалами замены, а также автомобилей предыдущих лет выпуска.

СВОЙСТВА

Синтетическое базовое масло и современный пакет присадок обеспечивают **Teboil Gold S SAE 5W-40** отличные эксплуатационные характеристики. Баланс вязкостно-температурных свойств позволяет обеспечить надежное смазывание двигателя в режиме высоких нагрузок и скоростей. Масло обладает отличными низкотемпературными свойствами, обеспечивающими бесперебойный низкотемпературный запуск двигателя.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Teboil Gold 5W-40 эффективно предотвращает образование нагара и отложений в двигателе в процессе эксплуатации при любых режимах, в том числе, режиме «Stop-Go».

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателя	Метод испытания	Teboil Gold S 5W-40
Плотность при 20°C, кг/м ³	ASTM D 4052	845
Вязкость кинематическая при 40 °C, мм ² /с	ASTM D 445	82
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	ASTM D 445	14,2
Вязкость при -30°C, мПа.с	ASTM D 5293	4600
Индекс вязкости	ASTM D 2270	180
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D 92	230
Температура застывания, °C	ASTM D 97	-45
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D 4739	9,4
Сульфатная зольность% мас.	ASTM D 874	1,10

Типовые характеристики продукта представляют собой усредненные значения, не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «ЛЛК-Интернешнл»

v1.0*, 16.04.15, Стр. 1/1

* заменяет ранее выпущенные версии описания данного продукта