



G-Energy Service Line MS 5W-30

Fully Synthetic Performance

Описание продукта

G-Energy Service Line MS 5W-30 – полностью синтетическое моторное масло. Продукт разработанный специально для профессионального технического обслуживания автомобилей производства Daimler AG и BMW AG на специализированных станциях технического обслуживания как в период гарантийного обслуживания так и после.

Преимущества

- Топливная экономичность за счет использования современных модификаторов трения.
- Обеспечивает надёжную смазку пар трения даже при длительной работе в режимах максимальных скоростей и нагрузок.
- Превосходные моющие и противоизносные свойства увеличивают ресурс работы двигателя.
- Высокая термическая стабильность обеспечивает надёжную работу двигателя и продление интервалов замены масла.
- Низкий расход масла на угар.

Применение

- официально одобрено Daimler AG и BMW AG для применения в автомобилях, оборудованных двигателями этих производителей (без сажевых фильтров);
- в автомобилях BMW с увеличенным сроком смены масла (Long life);
- бензиновые и дизельные двигатели, где рекомендовано применение смазочного материала, соответствующего API SM/CF или ACEA A3/B4 и класса вязкости SAE 5W-30.

Спецификации и одобрения

Масло G-Energy Service Line MS 5W-30 одобрено/соответствует требованиям:

- API SM/CF
- ACEA A3/B4
- MB 229.5
- BMW LL-01
- VW 502 00 / 505 00
- Renault RN0700
- Opel LL-A/B-025
-



All products may not be available locally. For more information please contact your local sales office, our technical personnel techservice@gazprom-neft.ru or visit our website www.gazpromneft-lubricants.com. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to change without notification.
Typical properties may vary slightly. © 2009 Gazpromneft-lubricants, Ltd. All rights reserved.
01.11.2013

Физико-химические характеристики

G-Energy Service Line MS 5W-30

Вязкость кинематическая:		
• при 40 °С, мм ² /с	ASTM D 445	69,0
• при 100 °С, мм ² /с	ASTM D 445	12,2
Индекс вязкости	ASTM D 2270	176
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ASTM D 92	238
Температура застывания, °С	ASTM D 97	-42
Плотность при 15 °С кг/м ³	ASTM D 1298	856

Здоровье и безопасность

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в рекомендуемых областях применения, масло G-Energy Service Line MS 5W-30 не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды. Избегайте попадания масла на кожу. При замене масла пользуйтесь защитными перчатками/рукавицами. При попадании масла на кожу сразу же смойте его водой с мылом. Более полная информация по данному вопросу содержится в паспорте безопасности продукта.

Защита окружающей среды

Отработанное масло, остатки продукта подлежат обязательному сбору в герметичную тару и сдаются в пункты по приему отработанных масел. Не сливайте отработанное масло в канализацию, почву или водоёмы.



All products may not be available locally. For more information please contact your local sales office, our technical personnel techservice@gazprom-neft.ru or visit our website www.gazpromneft-lubricants.com. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to change without notification.

Typical properties may vary slightly. © 2009 Gazpromneft-lubricants, Ltd. All rights reserved.
01.11.2013