



RAVENOL Turbo Plus SHPD SAE 10W-30 (арт. 1123105)

RAVENOL Turbo plus SHPD SAE 10W-30 моторное масло класса SHPD для смешанного автопарка. Предназначено для использования дизельных и бензиновых двигателей также с турбонадувом. Гарантирует удлинённый интервал замены (согласно инструкции автопроизводителя).

Соответствует спецификациям: ACEA A3/B4/E7, API CI-4/SL, SAE 10W-30

Одобрено производителями техники: YaMZ

Соответствует требованиям: Caterpillar TO-2, Cummins CES 20071/CES 20072/CES 20076/CES 20077, MAN M 3275, MB 228.3, MTU Type 3, Renault RLD, VOLVO VDS 3

Применение RAVENOL Turbo Plus SHPD SAE 10W-30 обеспечивает:

- Хорошую устойчивость к сдвигу
- Высокую устойчивость к окислению
- Прекрасные вязкостно-температурные свойства
- Отличные моющие и диспергирующие свойства
- Высокий резерв прочности при условиях полусухой смазки
- Хорошие пусковые качества
- Предотвращение образования нагара
- Максимальную совместимость с катализаторами

Технические данные

Параметр	Ед.измер	Данные	Метод испытания
HTHS (высокотемпературная вязкость)	%	0 (желто-коричневый)	
Вязкость при 100°C	мм ² /с	11,2	DIN 51562
Вязкость при -25°C	мПа*с	6400	ASTM D5293
Вязкость при 40°C	мм ² /с	73,7	DIN 51562
Индекс вязкости		143	DIN ISO 2909
Общее щелочное число	мг КОН/г	11,5	DIN ISO 3771
Плотность при 20°C	кг/м	879	DIN EN ISO 12185
Сульфатная зольность	%	1,2	DIN 51575
Температура вспышки	°C	216	DIN ISO 2592
Температура потери текучести	°C	-34	DIN ISO 3016
Цвет		темно-желтый	

Дата документа: 27.03.2016