



Aral Aktiengesellschaft

AralGetriebeolATFJ

Технические свойства:

AralATFJ - трансмиссионная жидкость для автоматических коробок передач, изготовлена по технологии Aral-Синтеза. Специально разработана для использования в автоматических трансмиссиях азиатских производителей легковых автомобилей. Соответствует и превосходит технические требования спецификации Jaso 1A для современных автоматических коробок передач. Отличается прекрасной антиокислительной и фрикционной стабильностью. Способствует плавному переключению, даже при экстремальных температурах.

Допуски:

JASO M315 Type 1A,
Toyota Type T, T-II, T-III, T-IV
Nissan Matic Fluid C,D,J
Mitsubishi Diamond SP-II, SP-III
Suzuki ATF Oil and ATF Oil
Special Mazda ATF D-III and ATF
M-3 Daihatsu Alumix ATF Multi
HondaATFZ-1 (не использовать в CVTs)
SubaruATF
Hyundai
Kia
GM Daewoo
Aisin Warner JWS 3309 Jatco
Automatic Transmission

Техническиехарактеристики:

Вязкость

100 C	mm ² /s	DIN 51562	7,1
40 C	mm ² /s	DIN 51562	35
-40	cP	DIN 51377	16300
Индексвязкости		DIN ISO 2909	168
Точкавспышки COC	C	DIN ISO 2592	220
Точкатекучести	C	DIN ISO 3016	-45