



RAVENOL Formel Diesel Super SAE 15W-40 (арт. 1123215)

RAVENOL Formel Diesel Super 15W-40 - высококачественное минеральное моторное масло для дизельных двигателей легковых и грузовых автомобилей с турбонаддувом и без. Обеспечивает прочную масляную пленку и устойчивость к сдвигу, прекрасные очищающие свойства и высокую устойчивость к старению.

Область применения:

Применяется как всесезонное моторное масло для смешанного парка автомобилей. Рекомендовано для двигателей грузовых автомобилей при тяжелых нагрузках и удлиненных интервалах замены согласно требованиям автопроизводителя.

Соответствует спецификациям: ACEA 2004: B4/2004: E2, API CF-4, SAE 15W-40

Одобрено производителями техники: MAN 271, MB 228.3/229.1, Renault RD-2/RLD, TEDOM 258-2 (61-0-0258), ZF TE-ML 07C

Соответствует требованиям: ALLISON C4, Caterpillar TO-2, MACK EO-L, MB 228.1, MTU Type 2, VOLVO VDS, VW 500 00

Применение RAVENOL Formel Diesel Super SAE 15W-40 обеспечивает:

- Хорошую устойчивость к сдвигу
- Высокую устойчивость к окислению
- Прекрасные вязкостно-температурные свойства
- Чистоту катализаторов
- Отличные моющие и диспергирующие свойства
- Высокую безопасность даже в условиях ограниченной смазки
- Отличные характеристики при холодном пуске

Технические данные

Параметр	Ед.измер	Данные	Метод испытания
Вязкость при 100°C	мм ² /с	13,4	DIN 51562
Вязкость при 40°C	мм ² /с	97,5	DIN 51562
Индекс вязкости		137	DIN ISO 2909
Общее щелочное число	мг КОН/г	8,5	DIN ISO 3771
Плотность при 20°C	кг/м	880	DIN EN ISO 12185
Сульфатная зольность	%	1,3	
Температура вспышки	°C	221	DIN ISO 2592
Температура потери текучести	°C	-28	DIN ISO 3016
Цвет		жёлто-коричневый	

Дата документа: 27.03.2016