

Teboil Serina 10W-30, 15W-40, 30

ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

API: CF/SF
MIL-L-2104D

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Teboil Serina 10W, 30, 10W-30, 15W-40 – минеральные моторные масла для дизельных двигателей средних и больших объемов всех типов, в том числе оборудованных системой турбонаддувом.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Масла серии **Teboil Serina** предназначены, в первую очередь, для применения в дизельных двигателях техники прежних лет выпуска, не предъявляющих повышенные требования смазочному материалу. Масла **SAE 10W-30** и **SAE 30** можно использовать как гидравличес-

кое и трансмиссионное масло, когда производитель оборудования рекомендует использование моторного масла.

СВОЙСТВА

Масла **Teboil Serina** предотвращают образование отложений, обладают хорошими противоизносными, антиокислительными и низкотемпературными свойствами.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Масла Teboil Serina – отличный выбор для большей части тяжёлой техники 1980-х гг. выпуска, эксплуатируемой с обычными межсменными интервалами заменами масла.

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателя	Teboil Serina		
	10W-30	15W-40	30
Плотность при 20°C, кг/м ³	882	886	895
Вязкость кинематическая при 40 °C, мм ² /с	70	102	110
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	10,5	13,5	11,5
Индекс вязкости	136	130	95
Температура вспышки в открытом тигле, °C	210	230	220
Температура застывания, °C	-39	-36	-27
Предельная температура прокачиваемости, °C	-30	-26	-
Щелочное число, мг КОН/г	10,2	10,2	10,2

Типовые характеристики продукта представляют собой усредненные значения, не являются спецификацией производителя и могут изменяться в соответствии с требованиями ООО «ЛЛК-Интернешнл»