



BVX R 200 – SAE 75W-80 :

МИНЕРАЛЬНОЕ МАСЛО ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКИХ ТРАНСМИССИЙ

ПРИМЕНЕНИЕ

Смазка механических коробок передач и мостов легковых автомобилей, когда требуется применение марки SAE 75W-80 (особенно на моделях Renault, Peugeot и Citroën).

Идеально подходит для улучшения работы коробок передач, когда возникают проблемы переключения передач в холодное время года холодная, и для обеспечения экономии топлива.

ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

	Единицы измерения	SAE 75W-80
Плотность при 20°C	кг/м ³	884
Вязкость кинематическая при 40°C	мм ² /с	49
Вязкость кинематическая при 100°C	мм ² /с	8
Индекс вязкости		137
Температура застывания	°C	-38
Температура вспышки (PMCC)	°C	208

Указанные в этой таблице данные представляют собой типичные производственные значения и никоим образом не являются техническими условиями.

ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА

- Высокий индекс вязкости для минерального масла, обеспечивающий очень хорошее удержание масляной пленки как в жаркое, так в холодное время года.
- Отличная термическая стабильность, способствующая превосходной смазке всех деталей зубчатых зацеплений даже в жёстких условиях эксплуатации.
- Очень хорошие противоизносные и антикоррозионные свойства для достижения оптимальной защиты.
- Фрикционные свойства оптимизируют режим переключения передач.
- Способствует экономии топлива и уменьшению выбросов загрязняющих веществ.

РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

API GL-5

BVX R 200 превосходит вышеуказанные рабочие параметры.