



Syntrax Limited Slip 75W-140

Жидкость для мостов с самоблокирующимися дифференциалами

Описание

Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140 – полностью синтетическое масло для гипоидных передач, разработанное для использования как в обычных, так и в самоблокирующихся дифференциалах. Доказало свои выдающиеся эксплуатационные характеристики в соревнованиях автомобилей, оснащённых дифференциалами повышенного трения. Одобрено к применению в высокоэффективных самоблокирующихся дифференциалах BMW M-серии и Mercedes-Benz AMG

Преимущества

- Снижает шум и вибрации в мосту.
- Превосходная сдвиговая стабильность поддерживается в течение всего срока службы смазки.
- Выдающаяся стойкость к высоким температурам увеличивает ресурс масла и моста.
- Эффективное сопротивление износу обеспечивает защиту деталей при высоких нагрузках и предотвращает их повреждение.
- Очень хорошая низкотемпературная текучесть улучшает защиту деталей в начале работы узла

Типичные характеристики

Наименование	Метод	Единицы измерений	Syntrax Limited Slip 75W-140
Плотность относительная при 15°C	DIN EN ISO 12185	г/мл	0.857
Внешний вид	Визуально	-	Прозрачный, светлый
Вязкость кинематическая при 100°C	ASTM D445	мм ² /с	24.7
Вязкость кинематическая при 40°C	ASTM D445	мм ² /с	175
Вязкость динамическая при -40°C	ASTM D2983	мПа*с (сП)	120000
Температура вспышки, СОС	ISO 2592	°C	228
Температура вспышки	ISO 3016	°C	-54
Индекс вязкости	ISO 2909	-	174

Спецификации

API GL-5
MB-Approval 235.61
ZF TE-ML 05D, 12D, 16G, 21D
BMW LS Rear Axles
Recommended for Nissan GTR limited slip axles

Хранение

Все упаковки должны храниться под навесом. При неизбежном хранении под открытым небом бочки следует укладывать горизонтально для предотвращения попадания дождевой воды внутрь и смывания маркировки с бочек. Продукты не должны храниться при температурах выше 60°C, подвергаться воздействию прямых солнечных лучей или замораживанию.

Syntrax Limited Slip 75W-140

30 Dec 2010

Castrol, Syntrax Limited Slip 75W-140 and the Castrol logo are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Это техническое описание (TDS) и содержащаяся в нем информация считаются точными на дату их опубликования. Однако нет никаких гарантий или репрезентативности, явно выраженных или подразумеваемых, в отношении точности или полноты данных, содержащихся в данной публикации. Приведённые данные основаны на стандартных тестах в лабораторных условиях и предоставляются только как справочные. Потребителям рекомендуется удостовериться в том, что они используют последнюю версию этого технического описания. Потребитель обязан оценить возможность применения и безопасно использовать продукты в соответствии с рекомендациями, содержащимися в техническом описании, в полном соответствии с действующими законодательными и нормативными актами. Паспорта безопасности (MSDS) доступны на все наши продукты, и содержащаяся в них информация должна быть принята во внимание в части хранения, безопасного использования и утилизации продукта. Компания BP plc или ее дочерние предприятия снимают с себя ответственность за любые поломки или повреждения, произошедшие в результате применения продукта не по прямому назначению, с нарушением указанных инструкций и предостережений. Все поставляемые продукты, а также предоставляемые услуги и информация основаны на наших стандартных условиях продаж. В случае потребности в дополнительной информации проконсультируйтесь в местном представительстве компании.

ООО "Сетра Лубрикантс", 115054 Москва, Павелецкая пл., д 2 строение 1

Тел.: (007-495) 961-27-87 Тел/факс: (007-495) 961-27-99

www.castrol.com/ru